



No se agrieta y dura más.

Impertyre secado rápido 10 años al secar forma una capa impermeable de alta resistencia; se puede aplicar sobre losas planas e inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y metálicas; incluso sobre acabados térmicos como: poliestireno y espuma de poliuretano, paredes, jardineras, tablaroca, durock, etc.

Elaborado con resinas acrílicas y reforzado con partículas de caucho vulcanizado, indestructible, con gran capacidad impermeable y de alta resistencia al medio ambiente.



► Secado: **en 3 hrs.**
Rendimiento: **Cubeta de 19 lt. cubre 20m2 por cubeta a 2 manos** [depende de la rugosidad y la naturaleza de la superficie]
Colores: **blanco, verde, terracota, negro**

► Posee excelente resistencia al intemperismo, cambios bruscos de temperatura, choque térmico, lluvia, ambientes salinos, etc. Su elasticidad le permite soportar los movimientos estructurales de contracción y expansión normales de toda construcción. Se adhiere con gran firmeza sobre los principales materiales de construcción tales como: concreto, fibrocemento, mortero, etc.

Aplicación:

- Una vez preparada la superficie libre de materiales extraños, aplique con rodillo, brocha o aspersor una mano de **SELLADOR TYRE SECADO RÁPIDO** previamente diluido 1 en 5.
- Sobre la superficie ya preparada aplique la primer capa de **IMPER-TYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS** de manera uniforme en un solo sentido. Deje secar por 1 hora antes de aplicar la siguiente capa.
- Una vez seca la primer capa de **IMPERYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS**, proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento similar la segunda capa; la aplicación deberá ser en sentido cruzado a la primer capa.

Garantizado por 20 años

Bajo condiciones normales de uso; siempre y cuando se dé el mantenimiento respectivo después de 8 años y posteriormente cada 5 años.

Recomendaciones:

- No es un producto de alto tráfico.
- No aplique **IMPERYRE SECADO RÁPIDO 10 AÑOS** en temperaturas menores a -10 °c ni mayores a 45 °c
- En fisuras se recomienda poner tela de refuerzo.
- El producto puede aplicarse incluso cuando hay amenaza de lluvia.

Seguridad:

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. Cualquier salpicadura de material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.

5545 6995

5545 6978

55310891

Thiers 85, Anzures Del. Miguel Hidalgo, México D.F.

www.sinllantas.com.mx



www.impertyre.com.mx